Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: INTERNET750U

UPS Internet Office de Reserva de 750VA 120V Ultracompacto con Puerto USB

Sumario

- UPS Standby ultracompacto de 120V, 750VA
- Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico
- 6 tomacorrientes soportados por la batería del UPS, 6 tomacorrientes únicamente con protección contra sobretensiones
- Puerto USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, 99% de eficiencia
- Clavija de entrada NEMA 5-15P y 12 tomacorrientes NEMA 5-15R

Descripción

El UPS Standby INTERNET750U de Tripp Lite ofrece protección completa para ordenadores personales, estaciones de trabajo y otros dispositivos electrónicos sensibles en un atractivo gabinete montable ultracompacto. Previene la pérdida de datos y el tiempo muerto del sistema dado que ofrece salida de CA soportada por baterías durante caídas de voltaje y apagones. Los 12 receptáculos de salida están ampliamente espaciados para admitir conectores de transformadores grandes sin bloquear los tomacorrientes. Seis tomacorrientes ofrecen soporte de batería y supresión de sobretensión totales para ordenadores, monitores y otros componentes vitales del sistema. Los 6 tomacorrientes adicionales sólo para supresión de sobretensiones son ideales para impresoras y otros accesorios que no requieren soporte de batería. Los conectores de supresión de una única línea telefónica con divisor de línea protegen hasta dos módems, faxes, teléfonos inalámbricos u otros periféricos conectados directamente que comparten una conexión de línea de marcado telefónico estándar o DSL. El puerto USB con software de monitoreo PowerAlert y cableado permiten el cierre del sistema sin supervisión y en forma segura. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las características integradas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X. La alarma audible y los LEDs del panel frontal ofrecen información sobre el estatus de operación energética de la línea y la batería. La capacidad de administración de 750 VA/450 W de potencia admite hasta 45 minutos de funcionamiento de ordenadores personales de nivel básico durante fallas del suministro eléctrico. Garantía por 3 años; $100.000 de seguro para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente)

Empaque Incluye

- INTERNET750U Sistema de UPS
- Cable USB
- Manual de instrucciones

Características

- El UPS Standby INTERNET750U ofrece protección completa contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones en conexiones de línea de CA y de línea de datos telefónica/DSL.
- Los 12 tomacorrientes están ampliamente espaciados para admitir conectores de transformadores grandes sin bloquear dichos tomacorrientes.
- Seis tomacorrientes soportados por baterías protegen ordenadores y periféricos vitales del sistema. Seis tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones protegen los accesorios del sistema que no requieren soporte de batería.
- Ofrece salida de CA derivada de la batería durante apagones y caídas de voltaje.
- La capacidad de administración de 750 VA/450 W de potencia soporta diversos ordenadores personales, estaciones de trabajo y otros

dispositivos electrónicos sensibles.

- Admite hasta 45 minutos de funcionamiento de sistemas de ordenadores personales de nivel básico durante apagones.
- La supresión de sobretensiones de una única línea telefónica/DSL con divisor de línea protege dos módems, faxes o teléfonos inalámbricos directamente conectados que comparten una sola conexión de línea telefónica.
- La interfaz de comunicaciones USB, el software PowerAlert GRATUITO y el cableado permiten el monitoreo de las condiciones energéticas del sitio.
- Soporta el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer la operación del equipo bloqueado a través de la reinicialización por software de la aplicación o de OS, o de la reinicialización mediante apagado/encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
- Soporta el reemplazo de la batería en operación a través de la puerta de acceso a la batería.
- Gabinete ultracompacto para ahorrar espacio
- Las ranuras de montaje con perforaciones permiten la instalación segura en la pared.
- El seguro máximo de $100.000 por toda la vida del producto protege a los equipos conectados contra daños por sobretensiones (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).
- Garantía de 3 años.

Especificaciones

SALIDA	
Capacidad de Salida en Volt Amperes (VA)	750
Capacidad de Salida en Watts (Watts)	450
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	115V; 120V
Compatibilidad de frecuencia	60 Hz
Regulacion del voltaje de salida (modo bateria)	115V (+/- 5%)
Receptáculos de salida integrados del UPS	12 tomacorriente(s) 5-15R
Tomacorrientes con supresión de sobretensiones únicamente	6 tomacorrientes UPS, 6 tomacorrientes de sobretensión únicamente
Forma de onda a la salida (en modo línea)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (modo de batería)	Onda sinusoidal PWM
ENTRADA	
Corriente de entrada clasificada (a carga máxima)	10A
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	5-15P
Disyuntor de entrada	10A
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	6

Longitud del cable de alimentación del UPS (m)	1.8	
Servicio eléctrico recomendado	15A 120V	
BATERÍA		
Autonomía con carga completa (minutos)	2.5 min. (450w)	
Autonomía con media carga (minutos)	11 min. (225w)	
Voltaje CD del sistema (VCD)	12	
Velocidad de recarga de la batería (baterías incluídas)	Menos de 24 horas desde 10% hasta 90%	
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES		
Indicadores LED	2 LEDs indican el estado de alimentación y el estado de sobrecarga/verificación de batería.	
Alarmas	La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico y estado de sobrecarga	
Interruptores (botones)	Combinación de estado de energía de controles de interruptor de encendido/apagado y auto-prueba	
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO		
Valor nominal de joules de supresión CA del UPS	420	
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo	
Supresión de línea de datos del UPS	1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida)	
Supresión de ruido CA EMI / RFI	Sí	
FÍSICAS		
Factores de forma de instalación compatible con	Torre; Escritorio ultra-compacto; Soporte de pared (usando lengüetas de montaje de orificio guía)	
Descripción de los accesorios de montaje incluidos	Soporta la instalación en pared utilizando las pestañas de montaje perforadas	
Factor de forma Primario	Escritorio	
Dimensiones de UPS / Módulo de Energía en factor de forma primaria	3.1 x 12.2 x 6.9	7.8 x 31 x 17.6
UPS / Peso del módulo eléctrico (libras)	8.7	
UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos)	3.9	
Dimensiones de envio del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	4.6 x 15 x 9.8	

Dimensiones de Envío de UPS (alto x ancho x profundidad /	11.7 x 38.2 x 25
Peso de envío (lb)	9.6
Peso de envío (kg)	4.4
Material de la carcasa UPS	ABS
AMBIENTALES	
Rango de temperatura operativa	+32 a +105 grados Fahrenheit / 0 a +40 grados Celsius
Rango de temperatura de almacenamiento	+5 a +122 grados Fahrenheit / -15 a +50 grados Celsius
Humedad relativa	0 a 95%, sin condensación.
CA modo BTU / hr. (carga completa)	15.5
Modo batería BTU / hr. (carga completa)	291.4
COMUNICACIONES	
Interfaz de Comunicaciones	USB (HID habilitado)
Software PowerAlert de Tripp Lite	Descarga gratuita de www.tripplite.com.
Cable de comunicación	Cable de interfaz USB incluido
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido para aplicaciones remotas
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de transferencia	2-4 millisegundos
Transferencia de baja tensión a la energía de la batería	99
Transferencia de alta tension a la energia de la bateria (setpoint)	139
FUNCIONES ESPECIALES	
Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería	Soporta la operación con arranque en frío
Características ecológicas y alta eficiencia	Mayor a 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO
CERTIFICACIONES	
Certificaciones del UPS	Probado conforme a UL1778 (EE. UU.); Probado conforme a CSA (Canadá); Probado conforme a NOM (México); Cumple con FCC Parte 15 Clase B (EMI)
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	garantía limitada de 3 años

Periodo de garantía del producto (internacional)	garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 3 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 3 años
Seguro para los equipos conectados (USA, Puerto Rico y Canadá)	100,000 dólares de seguro máximo de por vida

Productos Relacionados

Productos Opcionales

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
CT120	Instant-Read- AC Outlet Circuit Tester	1
WATCHDOGSW	WatchDog Service Monitoring / Reboot Software	1
WEXT5-INTERNET	5-Year Extended Warranty - For Internet Office, AVR and ECO Series UPS Systems	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?variables.txtModelID=3142.

Tripp Lite Derechos de Autor © 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.